







**ЕвроУглы штукатурные** применяются при проведении внутренних штукатурно-малярных работ для укрепления, защиты и обеспечения правильной геометрии углов стен. Выступают в роли направляющей опоры при распределении штукатурного слоя по поверхности углов, при этом высота маяка определяет толщину слоя.


### Преимущества ЕвроУглов штукатурных:

- 





**Высокое качество** — профили выполнены из качественного первичного сырья и не подвержены коррозии, что облегчает и ускоряет процесс выравнивания и укрепления углов.
- 

**Запатентованная форма** — углы штукатурные имеют маячок на вершине угла, выполненный в форме рельса высотой 2, 4 и 6 мм, предназначенный для качественного выравнивания штукатурной смеси.
- 

**Легкое скольжение** — на верхней полке маячка имеется износостойкая полоса для плавного скольжения правила и облегчения создания ровного угла.
- 

**Цельная основа** — бесполоая форма профилей обеспечивает жесткость углов по всей длине и предотвращает образование трещин и сколов на поверхности.
- 

**Обновленная перфорация** — форма перфорации способствует лучшему сцеплению штукатурного материала с профилями.



Код товара	Ш-A2	Ш-U2	Ш-U4	Ш-U6
Товарная единица	1 шт 2,5 м	1 шт 3,0 м	1 шт 3,0 м	1 шт 3,0 м
Транспортная упаковка	50 шт 125 м	50 шт 150 м	25 шт 75 м	20 шт 60 м
Масса брутто	6,4 кг	8,9 кг	5,1 кг	7,8 кг
Габариты транс. уп.	Ш 71 мм В 93 мм Г 2525 мм	Ш 71 мм В 93 мм Г 3025 мм	Ш 71 мм В 93 мм Г 3025 мм	Ш 111 мм В 93 мм Г 3025 мм