









**ЕвроМаяки для стяжки 20 мм** предназначены для поднятия уровня полов внутри помещений сухими или цементными стяжками, обладают повышенной прочностью и выступают в роли направляющих профилей при распределении слоя стяжки по поверхности пола. Монтируются при помощи крепежа или цементной смеси.

### Преимущества ЕвроМаяков штукатурных 20 мм:

- 
**Высокое качество** — маяки изготовлены из качественного сырья, не подвержены коррозии и не требуют демонтажа, что сокращает время работ по стяжке пола.
- 
**Запатентованная форма** — профили изготовлены в форме бесполого рельса высотой 20 мм с двойной верхней полкой, что обеспечивает их жесткость.
- 
**Продуманная перфорация** — горизонтальная перфорация обеспечивает сцепление с материалом стяжки, а вертикальная продольная перфорация служит для формирования монолитной стяжки.
- 
**Специализированное применение** — маячки применяются как направляющие профили при проведении работ по устройству полов как сухими, так и цементными стяжками.
- 
**Простой монтаж** — маяки устанавливаются на опоры (из смеси) по уровню параллельно друг другу через равные промежутки на 20-30 см меньше ширины правила, которое будет использоваться для выравнивания стяжки.



Код товара	Ш-М20	Ш-М20Кр-Ф50
Высота маяка	20 мм	
Товарная единица	1 шт 3,0 м	1 флоупак 50 шт
Групповая упаковка	-	5 флоупаков 250 шт
Транспортная упаковка	20 шт 60 м	50 флоупаков 2 500 шт
Масса брутто	6,6 кг	2,2 кг
Габариты транс. уп.	-	Ш 375 мм В 130 мм Г 350 мм