







**Пороги с монтажным каналом** предназначены для перекрытия зазора между одноуровневыми напольными покрытиями из различных материалов (ковролин, паркет, ламинат, линолеум, плитка и т.д.) и служат декоративным элементом, придавая законченный вид всему интерьеру.

### Преимущества порогов с монтажным каналом:

- 
**Высокое качество** — пороги изготовлены из качественного ПВХ-компаунда, что делает их экологически безопасными и обеспечивает долгий срок эксплуатации.
- 
**Мультиразмерный ряд** — в линейке представлены пороги шириной 36 и 42 мм сглаженной округлой формы с монтажным каналом и клеевыми полосами с обратной стороны.
- 
**Текстурное покрытие** — многослойное покрытие порогов придает им реалистичный вид и в сочетании с плинтусами IDEAL позволяет создать единое обрамление в интерьере.
- 
**Высокая износостойкость** — специальное УФ-покрытие порогов делает их устойчивыми к истиранию, воздействию мощных средств и защищает от выцветания.
- 
**Простой монтаж** — профиль порога с клейкой лентой (для предварительной фиксации) монтируется на дюбель-гвозди, которые закрываются монтажной планкой.



Код товара	ПМК36-0,9	ПМК36-1,6	ПМК42-0,9	ПМК42-1,6
Товарная единица	1 шт 0,9 м	1 шт 1,6 м	1 шт 0,9 м	1 шт 1,6 м
Транспортная упаковка	10 шт 9,0 м	10 шт 16 м	10 шт 9,0 м	10 шт 16 м
Масса брутто	2,0 кг	3,5 кг	2,3 кг	4,0 кг
Габариты транс. уп.	Ш 73 мм В 54 мм Г 960 мм	Ш 73 мм В 54 мм Г 1680 мм	Ш 73 мм В 54 мм Г 960 мм	Ш 73 мм В 54 мм Г 1680 мм